



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	KUSŮ	STRUČNÝ POPIS	POZNÁMKA
$\frac{VO}{1}$		2	<p>PVC OKNO S KVALITNÍM DVOJSKLEM, tl. rámu min. 74 mm, otvíravé dle schéma $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Barva: int. bílá / ext. bílá</p>	Dodávka včetně osazení dle ČSN 74 6077
$\frac{VO}{2}$		1	<p>PVC DVEŘE, tl. rámu min. 74 mm, +PODKLADNÍ PROFIL otvíravé dle schéma, PLNÉ $U_d(W) = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚR PRŮCHODU CCA: 900/1100mm Barva: int. bílá / ext. bílá</p>	<p>STŘEŠNÍ NÁSTAVBA</p> <p>Dodávka včetně osazení dle ČSN 74 6077</p> <p>Dodávka včetně bezpečnostního kování, a sady klíčů</p>

POZNÁMKA:

- VÝPLNĚ OTVORŮ KRESLENY PŘI POHLEDU Z VENČÍ, ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE
- PŘED VÝROBOU NUTNO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- PŘI ZAMĚŘENÍ DBÁT ZŘETEL NA BUDOUCÍ ZATEPLENÍ.
(VÝROBEK ZAMĚŘIT TAK, ABY PO OSAZENÍ MOHLO BÝT PROVEDENO KVALITNÍ ZATEPLENÍ ŠPALETY)
- PŘED VÝROBOU NUTNO KONZULTOVAT OTEVÍRÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S OBJEDNATELEM
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OSADIT POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PAROPROPUSTNÝCH A VZDUCHOTĚSNÝCH PÁSEK srov. standard Illbruck.