


# DETAIL "A" – ZATEPLENÁ ATIKA S NADEZDÍVKOU MĚŘÍTKO: 1:5



- ① hydroizolační fólie
- ②p hydroizolační fólie
- ③ podkladní (ochranná) textilie
- ④ spoj fólií – horkovzdušně svařeno
- ⑤ úchytný prvek z poplastovaného plechu  
kotveno do osb desky, závětná lišta
- ⑥ případný kotvící prvek
- ⑦ pojistná zálivka
- ③0 těsnící profil z lehčeného PE, tmeleno

A1 HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:		
•	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PROTAN SE	1,6 MM
•	PODKLADNÍ GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2	2 MM
•	EPS 100 S (POKLÁDANÉ VE DVOU VRSTVÁCH)	260 MM
•	SOUVRSTVÍ PŮVODNÍCH OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ	10 MM
•	POTĚR CEMENTOVÝ	30 MM
•	PLYNOSILIKÁT	150 MM
•	SPÁDOVÉ KAMENIVO ŠKVÁRA	
•	ŽB KONSTRUKCE STROPNÍHO PANELU	190 MM
•	OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM